

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо собирать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, выцвет, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.
3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием ополаскивающих составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
5. Не открывать двери более чем на 90°. Двери складные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний). Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний). Ручки - 20.000 циклов открываний (закрываний).
6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклотделений с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклоделатель или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставленной в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ года

Наказываем покупателя! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место откупа или перепродажи: \_\_\_\_\_



П 10 02 02



ООО "Юни-Мебель"  
142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.ММС  
Тел. 777-05-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

## СТОЛ СКЛ ПРЯМ 100 ПАСПОРТ



Габаритные размеры:  
ширина - 1000 мм  
глубина - 800 мм  
высота - 772 мм

**ВНИМАНИЕ!**  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковку с мебелью от измокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей.
2. Фиксацию евроинтов (2), (14) производить при помощи ключа евроинта (13).


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**K1** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.


## СБОРКА СТОЛА

1. Прибить подпятники (6) к боковинам K1 и K2, ОПОРА 1 и ОПОРА 2. Прикрутить направляющие (7) к этим деталям евроинтами (8). Прикрутить к боковинам K1 и K2 полку нижнюю (Ф2 и стенку заднюю K4. Фиксацию произвести при помощи евроинтов (2). Вставить стяжки-растекс (3) в боковины K1 и K2.


2. Прикрепить полку K3 к боковинам K1 и K2 при помощи евроинтов (2).



Собрать выдвигаемые ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас тумбы.



3. Присоединить деталь Опора 1 к детали Опора 2 евроинтами (2)



Закрутить в муфты столешницы Стол прям 100 дубеля стяжек-растекс (4). Соединить столешницу с каркасом тумбы и опорой.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОП-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K1	1	743x358x25
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	K2	1	743x358x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	K3	1	390x341x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	K4	1	386x390x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	Ф1	2	332x119x16
ПОЛКА НИЖНЯЯ	Ф2	1	390x201x16
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	Ф3	2	385x199x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	Ф4	2	300x119x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ПРАВАЯ	Ф5	2	300x119x16
ДНО ЯЩИКА	Ф6	2	346x296x3,2
СТОЛЕШНИЦА 100	СКЛ ПРЯМ100	1	1000x600x25
СКЛ ОПОРА 1	ОПОРА 1	1	743x410x25
СКЛ ОПОРА 2	ОПОРА 2	1	743x210x25

Данная конструкция позволяет производить сборку стола в различных комбинациях. 4. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в места установки евроинтов (2) и стяжек-растек (3).


## ВАРИАНТЫ СБОРКИ СТОЛА



Следует учесть, что изделия ТЯЛ и ОПОРА являются отдельными изделиями поэтому в комплект стола не входят, и приобретаются отдельно

4

## СБОРКА ЯЩИКОВ



Взять стенку заднюю выдвижного ящика Ф1 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика Ф4 и Ф5 с задней стенкой Ф1. Фиксацию производить при помощи евроинтов (14). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку Ф1 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, Ф4 и Ф5 и вставить стяжки растек (12) (см. рис. 1). После этого вставить дно ящика Ф6 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика Ф6 вошло в паз на стенке задней ящика Ф1. Далее закрутить в переднюю панель ящика Ф3 в

муфты дюбеля стяжек-растек (4). Соединить переднюю панель ящика Ф3 с каркасом. Фиксацию произвести путем поворота стяжки (12) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика Ф4 и Ф5 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели Ф3 прикрепить ручку (9). Аналогичным образом собрать остальные ящики. Вставить выдвижные ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящиков вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах стола К1 и К2.

СКЛ 100

Установка  
стяжки-растекс

Установка дюбеля  
стяжки-растекс

**ВНИМАНИЕ !**

При выявлении брака, для заказа  
нужной детали необходимо указать  
номер партии, номер детали, ее  
название и габариты.



Рис. 1




Рис. 2

**ФУРНИТУРА**

1



шкант 8\*30

2



евровинт 7\*70

3



стяжка-растекс  
15/25

4



дюбель  
стяжки-растекс

5



саморез 3,5x15

6



подлятник

7



направляющие  
300 мм

8



евровинт 6\*13

9



ручка

10



заглушка  
евровинта 7\*50

11



заглушка  
стяжки-растекс

12



стяжка-растекс  
15/16

13



ключ  
евровинта 7\*50

14



евровинт 7\*50

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов на поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолирующей прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, сколов, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует проводить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Поларол". Остаточные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить мыльные кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклоизделия или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставленной в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года

Указавшие покупателя! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит не менее 10 лет.

Место штампа или печати:



ИП 1218320




ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МВК  
Тел. 777-05-32, 777-06-33, E-mail: sales@murdes.ru

НАДСТАВКА  
НКЛ-100

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:  
ширина - 996 мм  
глубина - 300 мм  
высота - 752 мм

**ВНИМАНИЕ!**  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РИШКОВАДСТВЯТЕСЬ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!


Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраните упаковку с мебелью от намокания, трещи, толчков, ударов, падений. Соберите мебель на ровной чистой поверхности.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**K12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

## СБОРКА Полки

1. Прикрутить планки Ф1 к боковине К1 и стойке Ф2 евровинтами (1). Соединить панель Ф5 и полку Ф3 со стойкой Ф2 и боковиной К2 при помощи евровинтов (1).




2. Забить шканты (2) в стойку среднюю Ф2. Соединить полку верхнюю Ф1 с каркасом надстройки (детали К1, К2 и Ф2). Фиксацию полки Ф1 с боковинами К1 и К2 произвести при помощи евровинтов (1).



Поставить декоративные заглушки (3) в местах установки евровинтов (1).

Данная конструкция позволяет произвести сборку в правой и левой исполнении. Рис. А и Б.

## ВАРИАНТЫ СБОРКИ



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОП-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	K 1	1	751x240x25
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K 2	1	751x240x25
ПЛАНКА ЛЕВАЯ	Ф 1	3	531x140x16
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	Ф 2	1	656x150x16
ПОЛКА МАЛАЯ	Ф 3	1	399x320x16
ПОЛКА ВЕРХНЯЯ	Ф 4	1	945x300x16
ПЛАНКА ПРАВАЯ	Ф 5	1	399x375x16

## ФУРНИТУРА



## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.