

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горючие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полароль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей прогретью насухо. Не применять при этом эфир, скипидар, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (ладки, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери ступенчатые, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10 000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20 000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20 000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклоделатель или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставленной в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставленным кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " ____ " ____ года

Указываемые покупателями! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место отгрузки или печати: _____

EAC

TR 10 00202



ООО "Клиф-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МИС

Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

СТОЛ СКЛ ПРЯМ 120

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:
ширина - 1200 мм
глубина - 600 мм
высота - 772 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РИЗКОУВАЖИТЬСЯ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предостерегайте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей.
2. Фиксацию евроинтов (2), (14) производить при помощи ключа евроинта (13).


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

K1 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.


СБОРКА СТОЛА

1. Прибить подлятники (6) к боковинам K1 и K2, ОПОРА 1 и ОПОРА 2. Прикрутить направляющие (7) к этим деталям евроинтами (8). Прикрутить к боковинам K1 и K2 полку нижнюю (Ф2 и стенку заднюю K4. Фиксацию произвести при помощи евроинтов (2). Вставить стяжки-растекс (3) в боковины K1 и K2.


2. Прикрепить полку K3 к боковинам K1 и K2 при помощи евроинтов (2).



Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас тумбы.



3. Присоединить деталь Опора 1 к детали Опора 2 евроинтами (2)



Закрутить в муфты столешницы Стоп прям 120 дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить столешницу с каркасом тумбы и опорой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K1	1	743x359x25
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	K2	1	743x359x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	K3	1	390x341x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	K4	1	386x390x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	Ф1	2	332x119x16
ПОЛКА НИЖНЯЯ	Ф2	1	390x201x16
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	Ф3	2	385x199x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	Ф4	2	300x119x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ПРАВАЯ	Ф5	2	300x119x16
ДНО ЯЩИКА	Ф6	2	346x296x3,2
СТОЛЕШНИЦА 120	СКЛ ПРЯМ 120	1	1200x600x25
СКЛ ОПОРА 1	ОПОРА 1	1	743x410x25
СКЛ ОПОРА 2	ОПОРА 2	1	743x210x25

Данная конструкция позволяет производить сборку стола в различных комбинациях. 4. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в места установки евроинтов (2) и стяжек-растек (3).


ВАРИАНТЫ СБОРКИ СТОЛА



Следует учесть, что изделия ТЯЛ и ОПОРА являются отдельными изделиями поэтому в комплект стола не входят, и приобретаются отдельно

4

СБОРКА ЯЩИКОВ



Взять стенку заднюю выдвижного ящика Ф1 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика Ф4 и Ф5 с задней стенкой Ф1. Фиксацию производить при помощи евроинтов (14). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку Ф1 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, Ф4 и Ф5 и вставить стяжки растек (12) (см. рис. 1). После этого вставить дно ящика Ф6 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика Ф6 вошло в паз на стенке задней ящика Ф1. Далее закрутить в переднюю панель ящика Ф3 в

муфты дюбеля стяжек-растек (4). Соединить переднюю панель ящика Ф3 с каркасом. Фиксацию произвести путем поворота стяжки (12) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика Ф4 и Ф5 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели Ф3 прикрепить ручку (9). Аналогичным образом собрать остальные ящики. Вставить выдвижные ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящиков вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах стола К1 и К2..

СКЛ 120

Установка
стяжки-растекс

Установка дюбеля
стяжки-растекс

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.



Рис. 1




Рис. 2

ФУРНИТУРА

1  шкант 8*30	2  евровинт 7*70	3  стяжка-растекс 15/25	4  дюбель стяжки-растекс	5  саморез 3,5x15	6  подлятник	7  направляющие 300 мм	8  евровинт 6*13
9  ручка	10  заглушка евровинта 7*50	11  заглушка стяжки-растекс	12  стяжка-растекс 15/16	13  ключ евровинта 7*50	14  евровинт 7*50		