


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " ____" ____ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.




TP TC 026/2012



ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос. МИС
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

НАДСТРОЙКА СР-322 Н ПРАВЫЙ ПАСПОРТ



Габаритные размеры:
ширина - 1340 мм
глубина - 285 мм
высота - 1025 мм

ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!


Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

СБОРКА НАДСТРОЙКИ

1. Соединить планки 12 с деталями 10 и 11 при помощи шкантов 1,9 и евровинтов 2), стяжек-растекс (7). Шканты (9) следует забивать через стойку 11 так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. Соединить планки 30 с боковиной 18 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Прикрепить планки 30 к стойке 11 используя шканты (1) и стяжки растекс (7). Фиксация стяжек-растекс (7) производится путем поворота их по часовой стрелке. При правильной установке планок 30, стяжка-растекс (7) должна находиться с задней стороны изделия.




2. Закрутить в муфты полки 14 дюбеля стяжек-растекс (4), и соединить ее с деталями 10 и 11. Забить шканты (9) в полку 14. Прикрутить держатели стекла (6) при помощи саморезов (5) к боковине 13. Соединить детали 13, 16 и 17 и установить их на полку 14. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке. Соединить планку 30 с деталями 18 и 17 как указано в п.1.



3. Закрутить в муфты полки 19 дюбеля стяжек-растекс (4) и соединить полку с деталями 18 и 17. Фиксацию со стойкой 17 произвести при помощи евровинтов (2), с боковиной 18 стяжками растекс (3). Забить шканты (9) в полку 19 так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. На детали 17 и 13 установить полку 14.

К боковине 13 прикрутить держатели стекла (6) при помощи саморезов (5). Установить детали 13 и 22 на полку 14 предварительно




вставив между ними стенку заднюю 16 с использованием шкантов. Соединить планки 27 с боковиной 21 и соединить их с деталью 22.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАДСТРОЙКИ СР-322Н ПРАВЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм	УПАКОВКА
Боковина надставки левая	10	1	325x280x25	СР-322 НК
Боковина надставки левая 1	13	2	325x280x25	
Полка надставки левая	14	2	558x285x25	
Боковина надставки правая	18	1	500x280x25	
Полка надставки правая	19	1	782x280x25	
Полка правая верхняя	20	1	782x280x25	
Боковина правая верхняя	21	1	325x280x25	
Полка правая верхняя	28	1	558x285x25	
Планка надставки	30	3	756x150x16	
Стойка надставки нижняя	11	1	325x230x25	
Стойка надставки средняя 1	17	1	325x280x25	
Стойка надставки средняя 2	22	1	325x280x25	
Планка надставки нижняя	12	2	507x150x16	
Стенка задняя левая	16	2	507x325x16	
Планка надставки	27	2	756x150x16	


СР-322 НФ

Закрутить в муфты полок 20 и 28 дюбеля стяжек-растекс (4), забить шканты (1) в детали 21, 22 и 13 Соединить полки 20 и 28 с деталями 21, 22 и 13. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке. Крепление полки 20 к стойке 22 произвести при помощи евровинтов (2). Повернуть держатели стекла примерно на 45 градусов наружу и вставить в пазы держателей стекло до упора. Произвести фиксацию стекла. Вставить в стойку 22 с внутренней стороны ограничитель (8). Проставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов и стяжек-растекс соответственно.



СР-322 ПРАВЫЙ В СБОРЕ С НАДСТРОЙКОЙ СР-322Н

При использовании стола вместе с надстройкой необходимо на нижние торцы деталей 18, 11, 10 наклеить клеящие пятаки (14), а затем удалив с них защитную пенку установить надстройку на стол. Использование клеящих пятаков (14) исключит возможность свободного перемещения надстройки по столу.



СР-322 Н ПРАВЫЙ

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка
стяжки-растекс




Рис. 1




Рис. 2

ФУРНИТУРА

шкант 8*30	евровинт 7*70	стяжка-растекс 15/25	дюбель стяжки-растекс	саморез 3,5x15	держатель стекла	саморез 3,5*16 с прессшайбой	ограничитель
шкант 8*60	заглушка евровинта 7*50, 7*70	заглушка стяжки-растекс	стекло	ключ евровинта	клеящий пятак		